COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 10.11.2026

# Кипятильник Тулаторгтехника КНДЭ-80



**Цена с НДС: 33 327 руб.**

Артикул: **676709**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Производительность, л/час** | 80 |
| **Подключение к водопроводу** | Да |
| **Тип** | проточный |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 8 |
| **Ширина, мм** | 350 |
| **Глубина, мм** | 300 |
| **Высота, мм** | 420 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 15.7 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 16 |

Кипятильник Тулаторгтехника КНДЭ-80 предназначен для подогрева воды на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным блоком управления, 2 трубчатыми нагревательными элементами и 4 регулируемыми по высоте опорами, что позволяет компенсировать неровности пола. Для монтажа кипятильника необходимы подводка (вентиль 3/4″) и отвод холодной воды. Корпус и ТЭНы выполнены из пищевой нержавеющей стали.

*В комплект поставки входят кран и гофротруба для аварийного слива.*

**Особенности:**

- Автоматический режим работы
- Датчик "сухого хода" для включения ТЭНов, только когда ТЭНы полностью покрыты водой
- Кипятильный сосуд и сборник кипятка выполнены как сообщающиеся сосуды
- Датчик максимального уровня воды для прекращения ее подачи
- Подключается к электрической, водопроводной и канализационной сетям

**Дополнительные характеристики:**

- Время нагрева воды до 100 °С: не более 1,5 мин.
- Давление воды в водопроводной сети: от 0,05 до 0,6 мПа
- Рекомендуемая жесткость воды: не более 2 мг-экв/л
- Средний удельный расход электроэнергии на 1 л кипятка: 0,1 кВт/ч
- Напряжение ТЭНа: 220 В

- Мощность ТЭНа: 2х 4 кВт
- Габариты в упаковке: 360х330х400 мм
- Объем в упаковке: 0,05 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.