COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Тестораскаточная машина Danler KDT-450 (220 В)

**Цена с НДС: 233 742 руб.**

Артикул: **599763**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Китай |
| **Тип установки** | настольный |
| **Ширина раскатки, мм** | 430 |
| **Толщина раскатки, мм** | 42от 0.5 до 42 |
| **Тип** | конвейерная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.55 |
| **Ширина, мм** | 1765 |
| **Глубина, мм** | 836 |
| **Высота, мм** | 635 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 117 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 128.7 |

Тестораскаточная машина Danler KDT-450 используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговли для раскатки различных видов теста: слоеного дрожжевого и бездрожжевого, песочного и получения равномерно раскатанного пласта теста необходимой толщины.

*В комплект поставки входит скалка для установки на конвейерный стол.*

**Особенности:**

- Легко регулируемая толщина раскатываемого теста - оператор выбирает толщину слоя поворотом рычага без необходимости его дополнительной фиксации
- Высокая степень точности настроенной и фактической толщины заготовки
- Изменение толщины раскатывания непосредственно во время работы оборудования без его остановки
- Система сматывания/разматывания теста на специальную скалку
- Различные скорости принимающего и подающего конвейера, для предотвращения замятия раскатываемой заготовки
- Система безопасности для предотвращения травмирования оператора
- Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки
- Подъемные столы для экономии пространства в то время, когда машина не используется
- Износостойкое полотно конвейерных лент
- Валы из нержавеющей стали, покрытые хромом
- Корпус из стали AISI 304

- Винтовые ножки с резиновыми колпаками

**Дополнительные характеристики:**

- Размер конвейерных лент (каждой): 430x810 мм
- Длина валков: 450 мм
- Диаметр валков: 87 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Педали управления реверсивным движением конвейерной ленты
- Версия с напряжением 380 В

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.