

## Коммерческое предложение от 18.06.2026

### Шкаф комбинированный Turbo air KRF45-2

**Цена с НДС: 375 478 руб.**

Артикул: **780633**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °С	от 0 до 8
Температурный режим заморозки, °С	от -21 до -12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Объем, л	1006
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	1260
Глубина, мм	800
Высота, мм	1935
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	165

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF45-2](#) предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

#### Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему

в целом от переполнения конденсатом

- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения и замораживания продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 6
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.