

Коммерческое предложение от 13.08.2026**Шкаф комбинированный Koreco GN60DTV****Цена с НДС: 167 362 руб.****Артикул: 922018****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °C	от -2 до 8
Температурный режим заморозки, °C	от -22 до -18
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	474
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	800
Глубина, мм	680
Высота, мм	2010
Вес (без упаковки), кг	180
Вес (с упаковкой), кг	200

Комбинированный шкаф [Koreco GN60DTV](#) предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов, напитков и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Компрессор Aspera / Electrolux
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- «Плачущий» испаритель для 100% влажности
- Воздухоохладитель в верхней части камеры
- Запрограммированный цифровой контроллер Dixell
- Микровыключатель для отключения вентилятора воздухоохладителя при открытой двери
- Двери с функцией автоматической доводки и магнитными уплотнениями
- Скругленные поверхности, вогнутое дно камеры с дренажным отверстием в нижней части для облегчения ухода
- Регулируемые по высоте ножки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды 43 °C и влажности 70%

Дополнительные характеристики:

- Размер полки: GN 2/1
- Мощность компрессора:
 - Холодильное отделение: 1/8 л.с.
 - Морозильное отделение: 1/4 л.с.
- Размер камеры: 560х650х650 мм
- Количество камер: 2
- Толщина стенки корпуса: 0,8 мм
- Толщина теплоизоляции: 60 мм
- Высота ножек: 140 мм
- Габариты в упаковке: 880х720х2060 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подсветка (устанавливается на заводе-изготовителе)
- Колеса с системой блокировки для самостоятельной установки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.