

Коммерческое предложение от 13.09.2026

Пароконвектомат INOKSAN INO-FBG010

Цена с НДС: 1 393 293 руб.

Артикул: **815467**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Способ образования пара	бойлер
Количество уровней	10
Тип подключения	газ
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	65
Температурный режим, °C	от 30 до 270
Управление	электромеханическое
Автоматическая мойка	нет
Мощность, кВт	15
Ширина, мм	925
Глубина, мм	793
Высота, мм	1190
Вес (без упаковки), кг	210
Вес (с упаковкой), кг	231

Пароконвектомат [INOKSAN FBG 010](#) служит для выпекания различных хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления блюд на пару, тушения и т.д. Вентилятор равномерно распределяет тепло во внутреннем объеме, а надежная изоляция камеры предотвращает теплопотери.

Прочный корпус из высококачественной нержавеющей стали 18/8 Cr-Ni обеспечивает долговечность оборудования даже при сильных нагрузках.

Режимы работы:

- Турбо (от 30 до 275 °C)
- Комби (от 30 до 300 °C)
- Пара (100 °C)
- Регулировка подачи пара (от 30 до 99 °C)
- Банкет нагрева (от 30 до 275 °C)

Особенности:

- Парообразование с помощью инжекторного впрыска
- Двухступенчатая система блокировки дверцы
- Дверь с жаростойким двойным стеклом
- Поворотный переключатель для управления режимом готовки, времени и температуры
- Автоматический режим стирки и гибкий шланг для мытья вручную
- Внутренняя подсветка
- Газовый клапан
- Легко заменяемые дверные прокладки
- В случае потухания пламени газовый вентиль автоматически прекращает подачу газа
- Может быть использован сжиженный или природный газ, преобразование происходит без какой-либо модификации (только посредством изменения инжектора)
- Отключение аппарата в момент открытия двери
- Быстрое охлаждение

Дополнительные характеристики:

- Полезный внутренний объем: 0,2 м³
- 4 скорости вентилятора: 400 / 700 / 1000 / 1400 об/мин.
- Расход газа:
 - Природный газ (G20): 1183 м³/ч
 - Сжиженный нефтяной газ (G30 / G31): 1972 кг/ч
- Давление:
 - Вода: 2-4 бар
 - Природный газ (G20): 20 мбар
 - Сжиженный нефтяной газ (G30 / G31): 30 / 37 мбар
- Напряжение: 220 В
- Мощность:
 - Максимальная электрическая: 1,1 кВт
 - Двигатель: 0,85 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.