COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 211 M (серия Light)



Цена с НДС: 105 196 руб.

Артикул: **932455**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1470от 738 до 1470
Объем холодильной камеры, м^3	10.2от 3.9 до 10.2
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.92
Вес (без упаковки), кг	67
Вес (с упаковкой), кг	73.7

Низкотемпературная сплит-система POLAIR SB 211 M серии Light с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности

- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,46 кг
- Габариты в упаковке: 980x910x830 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.