COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Плита индукционная Abat КИП-27Н-3.5

Цена с НДС: 84 211 руб.

Артикул: **556892**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	2
Конфорка	индукционная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	400
Глубина, мм	750
Высота, мм	470
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	39.6

Индукционная плита Abat КИП-27Н-3.5 используется в специализированных магазинах, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговых точках для приготовления разнообразных блюд в специализированной посуде. Плита поддерживает установленную температуру и предоставляет свободный доступ к продукции. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенным дизайном. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Лицевая панель выполнена из высококачественной нержавеющей стали, подставка с полкой и боковые стенки плит - из крашеного металла, рабочая поверхность - из стеклокерамики.

В комплект поставки входит сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 400 В, с заземляющим контактом.

Технические характеристики:

- Мощность: 7 кВт
- Установка: настольная

- Количество конфорок: 2
- Конфорка: индукционная
- Режим нагрева:
- по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)
- по температуре
- Режим таймера:
- по мощности (от 1 до 180 мин.)
- по температуре (от 1 до 180 мин.)
- 2 вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 50 °C внутри плиты и отключаются при понижении температуры до 35 °C
- Моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения
- Температура нагрева: от 60 до 240 °C
- Потребляемая мощность: при работе 1 конфорки: 3.5 кВт, при работе 2 конфорок одновременно: 7 кВт
- Диаметр посуды: от 115 до 300 мм
- Максимальная нагрузка на зону нагрева: 25 кг
- Толщина поверхности: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.