

Коммерческое предложение от 07.05.2026

Плита индукционная Abat КИП-25Н-3.5

Цена с НДС: 64 584 руб.

Артикул: **571525**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	2
Конфорока	индукционная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	700
Глубина, мм	500
Высота, мм	470
Вес (без упаковки), кг	39
Вес (с упаковкой), кг	42.9

Индукционная плита [Abat КИП-25Н-3.5](#) используется в специализированных магазинах, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговых точках для приготовления разнообразных блюд в специализированной посуде. Плита поддерживает установленную температуру и предоставляет свободный доступ к продукции. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенным дизайном. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Корпус выполнен из нержавеющей стали, рабочая поверхность - из стеклокерамики.

В комплект поставки входит сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом.

Технические характеристики:

- Мощность: 7 кВт
- Установка: настольная
- Количество конфорок: 2

- Конфорка: индукционная
- Режим нагрева: по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева). по температуре
- Режим таймера: по мощности (от 1 до 180 мин.), по температуре (от 1 до 180 мин.)
- Независимые индукторы
- Плавная регулировка температуры нагрева
- 9 уровней мощности нагрева
- Автоматическое отключение индикаторов при отсутствии посуды
- 2 вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до 35 °С
- Моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения
- Температура нагрева: от 60 до 240 °С
- Потребляемая мощность: при работе 1 конфорки: 3,5 кВт, при работе 2 конфорок одновременно: 7 кВт
- Диаметр посуды: от 120 до 270 мм
- Максимальная нагрузка на зону нагрева: 25 кг
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность: 50 кг
- Толщина поверхности: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.