COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150 (без ламп, без стартера)

Цена с НДС: 4 088 руб.

Артикул: **255269**

Есть в наличии



Страна-производитель	Россия
Исполнение	открытый
Тип	Настенный
Производительность, м³/ч	190
Подключение, В	220
Ширина, мм	942
Глубина, мм	54
Высота, мм	116
Вес (без упаковки), кг	1.8
Вес (с упаковкой), кг	2

Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150 используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также пищевых производствах для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Модель оснащена защитным экраном. Корпус покрыт порошковой эмалью, повышающей антикоррозионную устойчивость изделия.

Бактерицидные лампы PHILIPS TUV 30W (UV-C) в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- 3 режима работы: работающая открытая лампа, работающая экранированная лампа, работают обе лампы
- Стартер Philips S10
- Обеззараживание происходит за счет воздействия ультрафиолетовых лучей, обладающих широким диапазоном действия на бактерии, вирусы, споры, грибы и другие микроорганизмы
- Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет конвекции
- Степень обеззараживания до 99%
- Возможна обработка в присутствии людей во режиме работы экранированной лампы
- Климатический тип: УХЛ 4,2
- Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267,0-92: 1 тип В

Дополнительные характеристики:

- Лампы: Philips TUV 30W (UV-C) 30 Вт
- Длина волны: 253,7 нм
- Срок службы лампы: 8000 часов
- Облученность на расстоянии:
  - 1 режим: 0,65 Вт/м2
  - 2 режим: 0,65 Вт/м2

    - 3 режим: 1,25 Вт/м2
- Производительность:
    - 1 режим: 75 м3/час
    - 2 режим: 75 м3/час
    - 3 режим: 190 м3/час
- Коэффициент использования бактерицидного потока:
    - 1 режим: 0,48
    - 2 режим: 0,48
    - 3 режим: 0,63
- Номинальная потребляемая мощность:
    - 1 режим: 0,065 кВт
    - 2 режим: 0,065 кВт
    - 3 режим: 0,13 кВт
- Бактерицидный поток Фбк:
    - 1 режим: 0,0112 кВт
    - 2 режим: 0,0112 кВт
    - 3 режим: 0,024 кВт
- Температура в помещении: от 10 до 35 °С
- Максимальная относительная влажность воздуха в помещении: 60%
- Срок службы: 5 лет

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.