

## Коммерческое предложение от 09.05.2026

### Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-160-М

**Цена с НДС: 135 889 руб.**

Артикул: **971588**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Опрокидывание	ручное
Количество ТЭНов	6
Диаметр котла, мм	652
Объем, л	160
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15
Ширина, мм	940
Глубина, мм	840
Высота, мм	1100
Вес (без упаковки), кг	127
Вес (с упаковкой), кг	190

Пищеварочный котел [KAYMAN КПЭ-160-М](#) предназначен использоваться на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления первых, вторых, третьих блюд, варки овощей и кипячения воды. Автоматическое управление, 3 режима нагрева (слабый, средний, максимальный). Более быстрый нагрев и более длительное остывание содержимого. Вода частично заполняет пространство между внутренним и наружным корпусами, создавая эффект паровой рубашки и обеспечивая равномерный обогрев котла. Котел имеет сварную конструкцию из варочной емкости, наружного корпуса, облицовки и подставки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

*В комплект поставки входит монокран для заливки воды в пароводяную рубашку и чашу котла.*

#### Технические характеристики:

- Имеется метка верхнего уровня залива воды
- Системы защиты:
  - Датчик сухого хода (предохраняет ТЭНы от перегорания)
  - Клапан предохранительный (срабатывание клапана при достижении давления 0,05-0,065МПа)
  - Манометр электроконтактный (предел срабатывания 0,02-0,045 мПа)

- Время разогрева: 60 мин.
- Номинальная потребляемая мощность:
  - Одного ТЭНа: 3 кВт
  - Одного блока ТЭНов: 9 кВт
  - Суммарная: 18 кВт
- Рабочее давление в пароводяной рубашке: от 20 до 45 кПа
- Кран для слива жидкости из котла: 1 1/2"
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 11,5 л
- Габариты в упаковке: 950x850x1120 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.