COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Кофемашина Sanremo CUBE R Absolute, 1 гр., белая



Цена с НДС: 179 379 руб.

Артикул: **588475**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	зерновой
Объем резервуара для воды, л	1.8
Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера, л	1.9
Количество групп	1
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.6
Ширина, мм	450
Глубина, мм	330
Высота, мм	370
Вес (без упаковки), кг	29
Вес (с упаковкой), кг	31.8

Автоматическая кофемашина Sanremo CUBE R Absolute предназначена для приготовления эспрессо и кофейных напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Управление при помощи дисплея и электронной панели (температура бойлера, установка таймера, включение и программирование срока годности фильтра для воды, сообщения об уровне воды и неисправностях). Внутренний резервуар для воды со встроенной защитной крышкой и противокапельный клапан, съемный каплесборник со сливной трубкой, система энергосбережения. Машина оснащена высокопроизводительным волюметрическим ротационным насосом и возможностью выбора подачи воды из внутреннего бака или водопровода. Материал внутреннего переливного резервуара - высокопрочный пластик, материал бойлера и рамки для чашек - нержавеющая сталь, материал каплесборника и подставки для чашек - полированная нержавеющая сталь.

В комплекте 2 портафильтра (на 1 и на 2 чашки).

Технические характеристики:

- Подключение Wi-Fi и веб-приложение

- Термосифонная группа E61 с механическим предварительным завариванием
- Полностью изолированный бойлер для повышения эффективности нагрева
- Манометр линии / насоса / бойлера
- Закругленные внутренние углы для облегчения очистки
- Прочный трехпозиционный кран «водопровод / закрыть / резервуар» для выбора подачи воды
- Паровой кран Cool touch с функцией продувки
- Кран для горячей воды со съемной насадкой для облегчения очистки
- Электронное управление нагревом с SSR (твердотельным реле) с алгоритмом PID для достижения высокой термической стабильности и быстроты реакции
- Электронная диагностика для обнаружения неисправностей
- Световые LED индикаторы:
    - Включения / выключения
    - Готовности к работе / нагрева
    - Уровня воды в резервуаре с индикатором предварительной / аварийной сигнализации
- Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключить смартфон к машине с помощью веб-приложения непосредственно или через облако. Модуль Wi-Fi интегрирует технологию OTA (OverTheAir), которая позволяет автоматически обновлять программное обеспечение модуля Wi-Fi через веб-соединение
- Соответствие европейской директиве 2009/125 / EC «Экодизайн» для бытовой техники
- Полный набор аксессуаров для удобства пользователя
- Высота группы: 89 мм
- Диапазон температур: от 115 до 130 °C
- Производительность насоса: 54 л/ч
- Габариты в упаковке: 600x400x500 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.