COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Фризер для мороженого Pasmo S930F



Цена с НДС: 569 622 руб.

Артикул: **461774**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Количество емкостей	1
Тип установки	настольный
Объем одной емкости, л	9
Производительность, кг/час	30
Объем, л	9
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.75
Ширина, мм	328
Глубина, мм	815
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	120

Настольный фризер Pasmo S930F предназначается для приготовления мягкого мороженного, замороженного йогурта, муссов и сорбетов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. В аппарате используется эффективная система динамического охлаждения. Управление при помощи панели с символьным меню, дисплеем и кнопками AUTO (запуск приготовления порции), STAND BY (режим ожидания: предварительное охлаждение для оптимизации приготовления в жаркую погоду и ночное хранение оставшейся смеси в бункере при оптимальной температуре), CYCLE (повторное охлаждение и взбивание смеси при низкой интенсивности выгрузки), WASH (быстрая очистка бункера), OFF (отмена текущей программы) и UP/DOWN (увеличение/уменьшение твердости консистенции смеси) и светодиодных индикаторов MIX LOW (обозначает низкий уровень смеси, предотвращая замерзание цилиндра) и READY (готовность продукта к выгрузке). Фризер оснащен бункером с крышкой, цилиндром с шнеком, диспенсером с рукояткой, воздушным насосом, подставкой с каплесборником и устойчивыми опорами. Материал корпуса - нержавеющая сталь (матовая поверхность), материал емкости, шнека и аэраторной трубки - пищевая нержавеющая сталь SS304, материал рукоятки и фиксирующих винтов диспенсера - хромированный металл.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a
- Высокопроизводительный компрессор Embraco Aspera / Tecumseh с преобразователем для плавного запуска и возможности длительной непрерывной работы

- Регулируемая аэраторная трубка с заливными отверстиями разного диаметра для коррекции интенсивности насыщения и консистенции смеси
- Агитатор (лопастная мешалка) в бункере для поддержания необходимой консистенции смеси, в том числе предварительно охлажденной
- Сложная архитектура шнека с дополнительными съемными лопастями для тщательного равномерного перемешивания продукта в процессе подачи
- Трансмиссия с безременной редукцией и низким уровнем шума
- Стационарные датчики уровня смеси в емкостях
- Зуммер с функцией отключения
- Самодиагностика неисправностей с индикацией кодов на дисплеях
- Рукоятка с пружинным возвратным механизмом для предотвращения вытекания продукта
- Увеличенный клиренс для усиления естественного охлаждения корпуса
- Обтекаемая форма емкости для предотвращения размножения микроорганизмов, легкости очистки и дезинфекции
- Простота и безопасность эксплуатации
- Эргономичный дизайн
- Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 38 °C
- Диапазон температуры в режиме ночного хранения: от 1 до 4,5 °C
- Номинальная сила тока: 20 А
- Производительность: 30 л/ч
- Длительность быстрой очистки (с интервалом повтора менее 1 мин.): 5 мин. (1 мин.)
- Объем цилиндра: 2 л
- Габариты в упаковке: 930x440x1060 мм
- Опционально может быть заказан светодиодный светильник в форме мороженого

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.