COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Посудомоечная машина Hobart F504-12B Ecomax с дозатором моющего средства и сливной помпой



Цена с НДС: 399 000 руб.

Артикул: **585752**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	150от 60 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	360
Максимальная высота стаканов, мм	360
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220 / 380
Мощность, кВт	5.9
Ширина, мм	576
Глубина, мм	604
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	61.6

Посудомоечная машина Hobart F504-12B серии EcoMax предназначается для мойки кастрюль, тарелок, столовых приборов, бокалов, стаканов, гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи электронной панели, 2 цикла мойки. Машина оснащена термостопом (функция отключения при низких температурах), изолированной дверью с двойными стенками и электронными датчиками температуры. Материал рамы, панели и бака - нержавеющая сталь 1.4301.

В комплекте поставки корзина для мойки тарелок P-18-12, универсальная плоская корзина B-00-07, контейнер для мойки столовых приборов, заливной и сливной шланги.

Технические характеристики:

- Нагнетательный насос ополаскивания для оптимального давления потока
- Вращающиеся верхняя и нижняя системы мойки для равномерного распределения воды по посуде
- Зубчатые форсунки, предотвращающие засорение
- Встроенная функция подсчета количества циклов, например. для управления системой водоподготовки
- Интегрированный цикл самоочистки
- Сетчатый фильтр, снижающий загрязнение воды в моечной камере
- USB-подключение для облегчения доступа к сервису
- Ополаскивающие рукава легко снимаются без необходимости использования каких-либо инструментов
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Объем моечной камеры: 25 л
- Потребление воды: 2,3 л
- Температура воды:
    - Мытье: от 55 до 65 °C
    - Ополаскивание: 82 °C
- Давление воды: от 0,8 до 6,0 бар
- Мощность:
    - Нагреватель: 5,6 (1,9*) кВт
    - Насос: 0,34 кВт
- Высота загрузки: 360 мм
- Опционально могут быть заказаны внешняя система очистки воды, встроенный смягчитель воды, нижний шкаф со съемной передней панелью (высота 435 мм), универсальная плоская кассета и контейнер для столовых приборов CB4.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.