

**Коммерческое предложение от 15.08.2026****Зонт вытяжной Abat 3BB-10-6/4M****Цена с НДС: 41 826 руб.****Артикул: 920276****Есть в наличии**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Страна-производитель     | Россия       |
| Тип установки            | встраиваемый |
| Тип                      | вытяжной     |
| Производительность, м³/ч | 1400         |
| Подключение, В           | 220          |
| Мощность, кВт            | 0.12         |
| Ширина, мм               | 1142.5       |
| Глубина, мм              | 869          |
| Высота, мм               | 310          |
| Вес (без упаковки), кг   | 31           |
| Вес (с упаковкой), кг    | 34.1         |

Вытяжной зонт [Abat 3BB-10-6/4M](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах совместно с конвекционной печью КЭП-10П-01 для вытяжки и конденсации отработанного пара, очистки воздуха от паров жира и масла. 2 лабиринтных фильтра и герметичная ванна для сбора жира и конденсата.

**Технические характеристики:**

- Устанавливается в системе вытяжной вентиляции
- Состоит из 3 основных частей: корпуса, съемных лабиринтных фильтров и осевого вентилятора
- Фильтры легко вынимаются и их необходимо периодически очищать
- Включение зонта происходит при нажатии на кнопку "Старт" на панели управления конвекционной печи
- Разогретый воздух, насыщенный парами масла, жира и воды, всасывается осевым вентилятором в зонт, проходит сквозь фильтры и удаляется из помещения очищенным
- При ударе о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, пары масла, жира и воды конденсируются из-за температурного перепада на фильтре и стекают в специальную ванну
- Ванна зонта имеет сливную трубку с резьбой G 1/2", к которой необходимо присоединить шаровый кран для слива жидкости
- Устанавливается на конвекционную печь и подсоединяется к конвекционной печи с помощью шнура питания с заземлением из комплекта зонта
- Фиксируется с помощью винтов M5x20 к крыше конвекционной печи, на каждый винт продевается прокладка из комплекта для уплотнения соединения (предварительно нужно совместить трубки вывода пара с отверстиями в ванне зонта)
- Количество установленных вентиляторов: 1
- Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта: 0,4 м/сек.

- Мин. диаметр отводящей трубы и дымохода: 270 мм
- Длина шнура питания: 2 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.