COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 10.11.2026

# Печь ротационная Abat РПШ-16-2/1Л + ТШГ-16-2/1



**Цена с НДС: 900 393 руб.**

Артикул: **770812**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип подключения** | электричество |
| **Тип гастроемкости/противня** | GN 1/1, GN 2/1 |
| **Система вращения тележки** | платформа |
| **Время разогрева, мин** | 18 |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 35.2 |
| **Ширина, мм** | 1520 |
| **Глубина, мм** | 1400 |
| **Высота, мм** | 2145 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 580 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 638 |

Ротационный пекарский шкаф Abat РПШ-16-2/1Л серии LIGHT предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Режимы работы - предварительный разогрев камеры, конвекция (сухой нагрев до 270 °С), конвекция с паром (нагрев до 270 °С с периодическим впрыском пара) и программируемый режим. Панель управлению с таймером. Возможность корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях. Боковые и задняя стенки окрашены полимерной порошковой краской под "шагрень"

*В комплекте шпилька ТШГ-16-2/1 на 16 уровней.*

**Технические характеристики:**

- Память на 110 программ приготовления
- Инжекционный тип парообразования
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления
- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки
- Степень защиты: IPx4

- Потребляемая мощность:
    - Номинальная: 35,12 кВт
    - Электродвигатель вентиляторов: 2x0,37 кВт
    - Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт
- Расход воды при работе в комбинированном режиме: 6 л/час
- Частота вращения:
    - Электродвигатель вентилятора: 1400 об/мин.
    - Поворотная рама: 1 об/мин.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.