

## Коммерческое предложение от 01.06.2026

### Комплект фильтр-системы BWT Bestmax V

**Цена с НДС: 37 268 руб.**

Артикул: **144292**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	115
Глубина, мм	115
Высота, мм	445
Вес (без упаковки), кг	2.1
Вес (с упаковкой), кг	2.3

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Bestmax V](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

#### Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Bestmax V](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

*Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).*

#### Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 3000 л
- Вес с водой: 3.2 кг
- Сменный картридж:
  - Высота без кронштейна: 420 мм
  - Высота с кронштейном: 445 мм
  - Высота до соединения: 370 мм
  - Диаметр картриджа: 115 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- Настройка байпаса:
  - 0 - 5% подмеса воды

- 1 - 10% подмеса воды
- 2 - 25% подмеса воды
- 3 - 45% подмеса воды
- 5 ступеней фильтрации:
  - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
  - Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
  - Ионообменный фильтр: задержка солей жесткости
  - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
  - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Фильтрация, в том числе и байпасной воды
- Простая настройка байпаса с фиксатором безопасности
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestmax, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
  - Рассчитан на несколько применений
  - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
  - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.