COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Комплект фильтр-системы BWT Bestmax PREMIUM V

Цена с НДС: 45 151 руб.

Артикул: **548385**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	115
Глубина, мм	115
Высота, мм	445
Вес (без упаковки), кг	2.3
Вес (с упаковкой), кг	2.5

Стартовый комплект фильтр-системы BWT Bestmax PREMIUM V предназначается для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

Комплектация:

- Головная часть картриджа Besthead FLEX
- Сменный картридж Bestmax PREMIUM V
- Счетчик расхода воды Aquameter
- Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH

Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 1400 л
- Вес с водой: 3.2 кг

- Сменный картридж:
  - Высота без кронштейна: 420 мм
  - Высота с кронштейном: 445 мм
  - Высота до соединения: 370 мм
  - Диаметр картриджа: 115 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- Настройка байпаса:

    - 0 - 5% подмеса воды
    - 1 - 10% подмеса воды
    - 2 - 25% подмеса воды
    - 3 - 45% подмеса воды
- 5 ступеней фильтрации:
    - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
    - Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
    - Ионообменный фильтр: задержка солей жесткости с одновременной минерализацией воды магнием
    - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
    - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Улучшение органолептических свойств напитков
- Фильтрация, в том числе и байпасной воды
- Простая настройка байпаса с фиксатором безопасности
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestmax, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
    - Рассчитан на несколько применений
    - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
    - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.