

Коммерческое предложение от 28.09.2026**Плита электрическая ATESY ЭПШЧ-9-4-18-06****Цена с НДС: 146 053 руб.****Артикул: 815624****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	напольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	4
Конфорока	чугунная
Размер конфорок, мм	340x340
Температурный режим духовки, °C	270от 50 до 270
Комплектация	электрический духовой шкаф
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.4
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	850
Высота, мм	880
Вес (без упаковки), кг	140
Вес (с упаковкой), кг	154

Электрическая плита [ATESY ЭПШЧ 9-4-18-02-06](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель оснащена терморегулятором, позволяющим осуществлять контроль температуры в духовом шкафу. Материал столешницы и фасадной части - нержавеющая сталь AISI 430, материал корпуса - оцинкованная сталь, материал конфорок - чугун.

В поставку входят 1 габаритность GN 2/1 глубиной 20 мм и 1 габаритность GN 2/1 глубиной 40 мм.

Технические характеристики:

- Рабочая поверхность конфорок: 0,48 м²
- Время нагрева конфорки до 300 °C: 20 мин.
- Температура нагрева конфорки: 400 °C
- Количество уровней в духовом шкафу: 4
- Время разогрева духового шкафа: от 20 до 30 мин.
- Мощность конфорки: 3 кВт
- Потребляемая мощность духового шкафа: 6,4 кВт

- Внутренние размеры духового шкафа: 670x560x390 мм
- Размеры бокового столика: 135x900 мм
- Конфорки создают единую нагревательную поверхность, что обеспечивает свободное перемещение по ним наплитной посуды
- Термоограничитель конфорки, позволяющий защитить плиту от перегрева
- Гастронормированный духовой шкаф (GN 2/1)
- Особая схема теплоизоляции панели управления позволяет сохранять на ее поверхности температуру, не превышающую 50 °С, что предохраняет обслуживающий персонал от ожогов
- Съёмные боковые столики увеличивают рабочую поверхность плиты
- Конфорки легко демонтируются с плиты для осуществления ремонтных работ
- Монтаж к электросети прост и удобен, т.к. осуществляется с фасадной стороны
- Регламентные технические работы и ремонт плиты осуществляются с фасадной стороны
- Сборная бескаркасная конструкция
- Регулируемые по высоте ножки с пластиковой опорной частью (диапазон регулировки высоты ± 20 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.