COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Машина тестомесильная WLBake SPM 80

Цена с НДС: 800 937 руб.

Артикул: **205438**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Объем дежи, л	130
Механизм крепления чаши	несъемная дежа
Механизм поднятия головы	неподъемная траверса
Загрузка теста, кг	80
Число скоростей	2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.95
Ширина, мм	730
Глубина, мм	1305
Высота, мм	1460
Вес (без упаковки), кг	535
Вес (с упаковкой), кг	580

Тестомесильная машина WLBake SPM 80 используется на небольших предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для замешивания различного вида кондитерского теста: пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного, сдобного и крутого теста. В модели установлены отдельные моторы для дежи и месительного аппарата. Материал корпуса - сталь с порошковой окраской, материал дежи, спирали, защитной решетки и центрального отсекателя - нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Макс. загрузка:
  - Тесто: 80 кг
  - Мука: 53 кг
- Скорость вращения:
  - Дежа:
    - 1 скорость: 16 об./мин.
    - 2 скорость: 16 об./мин.
  - Спираль:
    - 1 скорость: 112 об./мин.
    - 2 скорость: 230 об./мин.
- Профессиональный двухмоторный автоматический тестомес с фиксированной дежой
- Электромеханическая панель управления
- 2 независимых мотора, отвечающие за движение спирали и дежи
- Функции реверса дежи и прокрутки дежи для удобства выгрузки теста

- 2 поворотных электронных таймера на 1 и 2 скорости, автоматический режим с автопереключением с 1 на 2 скорость
- Переключатель работы в ручном и автоматическом режимах
- Защитная решетка дежи из нержавеющей стали удобна для добавления ингредиентов в процессе замеса теста
- Двойная защита от включения при поднятой решетке
- Усиленная ременная передача, трапецеидальные ремни для тихой работы
- Усиленная спираль, узел крепления спирали оснащен 2 мощными промподшипниками, узел крепления дежи также на 2 промподшипниках
- Сервисные дверцы для удобства обслуживания
- Силовая конструкция тестомеса выполнена из 12 мм стали, облицовочные панели - из 6 мм стали
- Опционально доступна к заказу самоопрокидывающаяся конструкция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.