COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Купольная посудомоечная машина Apach Cook Line AC800DIG PSDD с помпой



Цена с НДС: 405 027 руб.

Артикул: **991602**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60 / 120 / 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	440
Максимальная высота стаканов, мм	425
Производительность, корзин/час	60от 30 до 60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.5
Ширина, мм	724
Глубина, мм	818
Высота, мм	1529
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	95

Купольная посудомоечная машина Apach AC800DIG PSDD применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована цельнотянутым баком и запатентованной моющей помпой с двумя выходам. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304, разбрызгивателя - нержавеющая сталь.

В комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, дозаторы моющего и ополаскивающего средств и набор поверхностных фильтров. Помпа принудительного слива приобретаются отдельно.

Технические характеристики:

- Мощность:
    - Нагревательный элемент бака: 2,1 кВт
    - Нагревательный элемент бойлера: 8 кВт
- Расход воды за 1 цикл: 2,6 л
- Объем бойлера для ополаскивания: 6 л
- Объем бака для мойки: 15 л
- Температура воды для подключения: от 15 до 60 °C
- Температура ополаскивания: 80 °C
- Температура мойки: 60 °C
- Давление воды для подключения: от 2 до 4 бар
- Высота подъема купола: 450 мм
- Размеры в упаковке: 760x840x1520 мм
- Продолжительность цикла мойки: 60 / 120 / 150 сек
- Производительность по кассетам: от 30 до 60 шт/ч
- 3 программы
- Функция для ополаскивания при установленной оператором температуре
- Двухпоточная помпа с 2 выходами
- Дренажная система оставляющая 83% воды после ополаскивания на следующий цикл мойки
- Универсальное подключение как к холодной, так и к горячей воде
- Одинарные стойки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.