

## Коммерческое предложение от 03.05.2026

Купольная посудомоечная машина Gabino LM-C-700 Стандарт +

**Цена с НДС: 195 519 руб.**

Артикул: **544388**

Есть в наличии



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия                         | 12 мес.      |
| Страна-производитель             | Россия       |
| Управление                       | электронное  |
| Цикл мойки, сек.                 | от 80 до 140 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 420          |
| Максимальная высота стаканов, мм | 420          |
| Производительность, корзин/час   | 45           |
| Подключение к горячей воде       | Да           |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да           |
| Дозатор моющего средства         | Да           |
| Помпа слива                      | Да           |
| Подключение, В                   | 380          |
| Мощность, кВт                    | 10.5         |
| Ширина, мм                       | 725          |
| Глубина, мм                      | 830          |
| Высота, мм                       | 1490         |
| Вес (без упаковки), кг           | 89           |
| Вес (с упаковкой), кг            | 97.9         |

Посудомоечная машина купольная [Gabino LM-C-700](#) серии Стандарт + применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована вертикальным подъемным куполом, дренажным насосом, бойлером, электродвигателем, фильтром для воды, дозатором ополаскивающего средства и моющего и электронным управлением. Материал корпуса и внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал деталей разбрызгивателей — кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 321.

*В комплект входит дренажный насос и стабилизатор.*

**Технические характеристики:**

- Производительность, тарелок/час: 700
- Количество режимов мойки: 2 (80 с, 140 с)
- Температура мойки, °С, не менее: 55
- Температура ополаскивания, °С, не менее: 85
- Температура водопроводной сети, °С, не менее: 5
- Регулировка температуры ополаскивания
- Автоматическое включение при опускании купола
- Ручная подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступно к заказу стекло на куполе и внутренняя лампа освещения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.