

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Комбинированный модуль из конвектомата, статической печи, расстоечного шкафа
Kocateq FR Combi M

Цена с НДС: 783 751 руб.

Артикул: **110666**

Под заказ



| | |
|---------------------------|----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Количество уровней | 6, 2, 8 |
| Тип подключения | электричество |
| Тип габаритности/противня | 600x400 мм |
| Пароувлажнение | Да |
| Температурный режим, °C | от 0 до 350 °C |
| Управление | механическое |
| Размеры камеры, мм | 460x420x350 мм |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 21 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 1350 |
| Высота, мм | 2100 |
| Вес (без упаковки), кг | 267 |
| Вес (с упаковкой), кг | 300 |

Комбинированный модуль [Kocateq FR Combi M](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Модуль состоит из конвектомата, подовой печи, расстоечного шкафа и вытяжного зонта. Материал корпуса - нержавеющая сталь, дверца выполнена из двойного закаленного стекла.

Технические характеристики:

- Вместимость противней 600x400 мм:
 - Конвектомат: 6
 - Статическая печь: 2
 - Расстоечный шкаф: 8
- Мощность:
 - Конвектомат: 12 кВт
 - Статическая печь: 5 кВт

- Расстоечный шкаф: 4 кВт
- Скорость вентилятора: 2800 об/мин

- Конвектомат:
 - Механическая панель управления с термостатом от 0 до 300 °С
 - Таймер
 - Функция пароувлажнения
 - 2 реверсивных вентилятора
 - Внутреннее стекло легко открывается для очистки
 - Подсветка
- Подовая печь:
 - Механическая панель управления с термостатом от 85 до 400 °С
 - Таймер
 - Под из огнеупорного камня
 - Широкое смотровое окно
 - Толстая теплоизоляция для минимизации потерь тепла
 - Защитный термостат, предотвращающий перегрев печи
- Расстоечный шкаф:
 - Механическая панель управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.