COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Стаканомоечная машина Smeg UG415DS-1



Цена с НДС: 2 900 руб.

Артикул: **735336**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70 / 120 / 130 / 250
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	72
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.8
Ширина, мм	460
Глубина, мм	600
Высота, мм	705
Вес (без упаковки), кг	47
Вес (с упаковкой), кг	52

Стаканомоечная машина Smeg UG415DS-1 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, белой светодиодной подсветкой, 3 ступенчатым фильтром и регулируемыми ножками. Материал цельнотянутого бака - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал фильтра, ополаскивающих и моющих рукавов - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Расход воды за цикл: 2.3 л
- Температура подключаемой воды: от 15 до 60 °C
- Емкость бойлера: 4 л
- Емкость моечной ванны: 7 л
- Давление на входе: от 1 до 6 бар

- Загрузка средства:
    - Моющего: 1,5 л/ч
    - Ополаскивающего: 0,4 л/ч
- Жесткость воды: от 54°fH до 30°dH
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 930 мм
- Максимальное количество тарелок в час: 576
- Максимальный диаметр тарелок: 300 мм
- Полезная высота загрузки: 300 мм
- Уровень шума: 56 дБ
- Длина шланга:
    - Моющего средства: 2,2 м
    - Ополаскивающего средства: 2,2 м
- Индикация отсутствия ополаскивателя / моющего средства, выполнения и окончания программы
- Плавный старт
- Система "Break tank"
- Система одновременного нагрева
- Автоматический старт
- Слив и автоматическая мойка бака
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Гальванизированная задняя панель
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.