COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Стаканомоечная машина Smeg SPG405M



Цена с НДС: 195 901 руб.

Артикул: **900910**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	40 / 24 / 15
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.1
Ширина, мм	440
Глубина, мм	555
Высота, мм	695
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	42

Стаканомоечная машина Smeg SPG405M используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, автозапуском и термостопом. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте PB40G01 - 2 универсальные кассеты с плоским дном и PHOOS01 - одинарная кассета для столовых приборов.

Технические характеристики:

- Расход воды за цикл: 2.3 л
- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Полезная высота загрузки: 300 мм

- 3 программы мойки:
    - Короткая (90 сек.)
    - Средняя (150 сек.)
    - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °C (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- Новая запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания
- Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активируется сервис- инженером)
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Система Break Tank
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.