

Коммерческое предложение от 24.06.2026

Фильтрационная система HiWater ION 2

Цена с НДС: 30 368 руб.

Артикул: **567928**

Есть в наличии



Страна-производитель	Россия
Ширина, мм	200
Глубина, мм	90
Высота, мм	470

Фильтр механической очистки [HiWater ION 2](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для комплексной очистки воды из централизованных источников водоснабжения от избыточной жесткости, железа, тяжелых металлов, активного хлора и органических веществ, а также позволяет получить воду высокой степени очистки для приготовления напитков и гастрономических блюд. В основе фильтра лежат полимеры с пространственно - глобулярной структурой (ПГС). Удаляемые ионы непосредственно взаимодействуют с химически активной поверхностью полимера, минуя традиционную для ионообменных смол стадию диффузии вглубь гранулы, в результате скорость объемной фильтрации ПГС полимеров значительно выше, чем у обычных гранулированных ионообменных смол.

В комплекте 3 пронумерованных картриджа, скоба, трубка соединительная 3/8, тройник-адаптер и гайд быстрого запуска.

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 15 000 л
- Скорость фильтрации: 420 л/час
- Рабочее давление: от 1 до 7 бар
- Запатентованная технология фильтрующего материала «Арагон»
- 3 метода фильтрации:
 - Механический
 - Сорбционный

- Ионообменный
- Требования к исходной воде:
 - Температура: от 5 до 35 °C
 - Давление: от 0,5 до 6 атм
 - Макс. минерализация входящей воды: 500 ppm
- Быстрая и удобная замена картриджей
- Улучшает вкус напитков

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.