

Коммерческое предложение от 28.04.2026

Стиральная машина ASKO WMC6743PB.T

Цена с НДС: 198 900 руб.

Артикул: **701077**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Словения
Управление	электромеханическое
Загрузка, кг	7
Уровень шума, дБ	76
Объем барабана, л	60
Диаметр люка загрузки, мм	310
Скорость отжима, об/мин	1400
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	595
Глубина, мм	591
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	76.5
Вес (с упаковкой), кг	79.7

Стиральная машина [ASKO WMC6743PB.T](#) используется для стирки, отжима и ополаскивания белья в прачечных, химчистках, отелях и в частных домах. Модель оснащена электромеханическим управлением, ЖК-дисплеем, индикацией времени окончания программы, выдвижным дозатором, 3 отделениями и регулируемые ножками. Материал барабана и бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал противовесов - чугун, материал заливного шланга - PEX с защитой от протечек.

Технические характеристики:

- Диапазон температур: до 90 °C
- Производительность слива: 20 л/мин.
- Расход воды при 60 °C (тестовая программа): 47 л
- Примерный годовой расход воды: 9900 л
- Остаточная влажность: 53 %
- G-фактор: 530
- Мощность нагрева: 3 кВт
- Угол открывания двери: 180°
- Ток: 10 А
- Потребляемая мощность при 60 °C (тестовая программа): 0,87 кВтч

- Расход электроэнергии:
 - В режиме ожидания: 0,0004 кВт
 - В выключенном режиме: 0,0004 кВт
- Длина шланга:
 - Подключение к водопроводу: 1,5 м
 - Слив: 1,6 м
- Подключение к водопроводу: фитинг 3/4"
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Вес противовесов: 10,4 кг
- Диапазон регулировки ножек: 10 мм
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Габариты в упаковке: 640x661x920 мм
- Цвет: титан
- Возможность установки стиральной машины в колонну с сушильной решает проблему ограниченного пространства
- Фронтальная загрузка
- Тип слива: сливной насос самоочищающийся с антиблокировкой Anti Block™
- Подключение: холодная и горячая вода
- Барабан Active Drum™ - лопасти в форме песочных часов перемещают белье в середину барабана, в область мягкого воздействия, а частицы грязи и песок - к краям барабана с большими отверстиями
- Уникальная конструкция Quattro Construction™ с 4 амортизаторами, прикрепленными к основанию, обеспечивает отжим с низким уровнем вибраций
- Отсрочка старта
- Фиксированная скорость отжима
- Сенсор уровня воды
- Съёмные лопасти для удобства обслуживания
- Система безопасности:
 - Герметичное основание с защитой от протечек
 - Ограничение максимального времени набора воды
 - Аварийное открывание дверцы
 - Контроль дисбаланса
 - Блокировка панели управления
 - Защита от перелива
 - Защита от перегрева для мотора и электроники
- Возможность подключения монетоприемника
- Возможность подключения внешней системы дозирования моющих средств (ADS)
- Расположение дверных шарниров: слева
- Класс стирки A
- Сертифицировано ISO 14001

Программы:

- Эко 40-60 °C
- Интенсивная 60/90 °C
- Белое / Цветное 20/40/60 °C
- Белое 90 °C
- Быстрая 40/60 °C
- Синтетика 40 °C
- Шерсть / Ручная стирка 30 °C
- Полоскание
- Отжим
- Слив
- МОПы 60/90 °C
- Микрофибра 40/60 °C
- Дезинфекция 40/60/90 °C
- Противоаллергенная хлопок 60/90 °C
- Противоаллергенная синтетика 40/60 °C
- Очистка
- Собственные программы A-J

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.