COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Фасовочно-упаковочная машина для туб полуавтоматическая Hualian HX-006

Цена с НДС: 1 970 946 руб.

Артикул: **987718**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Назначение	для жидких продуктов, для пастообразных продуктов
Производительность, шт/час	1500от 1200 до 1500
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.5
Ширина, мм	1300
Глубина, мм	900
Высота, мм	1550
Вес (без упаковки), кг	300
Вес (с упаковкой), кг	500

Полуавтоматическая фасовочно-упаковочная машина Hualian HX-006 используется на предприятиях пищевой, фармацевтической, химической и других направлений промышленности для герметичной дозированной упаковки соусов, кремов, мазей, гелей и других жидких и пастообразных продуктов в тубы. Модель оснащена электромеханическим управлением, сенсорным дисплеем, цифровыми сегментами, дозатором порций, воронкообразным бункером, поворотным столом и цилиндрическими ячейками. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Производительность: от 20 до 325 шт/мин
- Объем упаковки жидкостей: от 6 до 500 мл
- Частота ультразвука: 20 кГц
- Диапазон дозирования соответственно используемым насадкам: от 6 до 60 / от 10 до 120 / от 25 до 250 / от 50 до 500 мл
- Габариты туб:
  - Диаметр: от 10 до 50 мм
  - Высота: от 50 до 200 мм
- Режимы управления:
  - Ручной
  - Автоматический
- Полуавтоматический фасовочно-упаковочный цикл:
  - Ручная загрузка в ячейки туб с предварительно установленными колпачками
  - Автоматические функции:

        - Идентификация метки
        - Дозированное заполнение
        - Запайка с печатью информации о продукте на запаечном шве
        - Обрезание кончика
- Высокоэффективная ультразвуковая система запайки
- Настройка длительности функций, дозирования, диаметра и высоты туб, а также других параметров с помощью сенсорного дисплея
- Цифровая индикация параметров
- Точное позиционирование туб по фотометке с помощью оптического датчика
- Точное дозирование благодаря гидравлическому шестеренчатому насосу
- Счетчик готовой продукции
- Кнопка аварийной остановки
- Выключатель поворотного типа
- Система оповещения о неисправностях
- Современная система автоматизации на базе программируемого логического контроллера (PLC)
- Простое управление благодаря удобному интерфейсу
- Наклонный желоб для направленной выгрузки продукции
- Качественные сборка и комплектующие с длительным ресурсом
- Поворотные ролики для удобства транспортировки
- Работа с различными типами термосвариваемых полимеров
- Легкость эксплуатации и технического обслуживания
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.