

## Коммерческое предложение от 16.04.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRM-980III

**Цена с НДС: 67 453 руб.**

Артикул: **359920**

Под заказ



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Гарантия               | 6 мес.      |
| Страна-производитель   | Китай       |
| Тип установки          | напольный   |
| Ширина запайки, мм     | 10          |
| Применение             | для пакетов |
| Тип                    | ручной      |
| Подключение, В         | 220         |
| Мощность, кВт          | 0.05        |
| Ширина, мм             | 950         |
| Глубина, мм            | 550         |
| Высота, мм             | 950         |
| Вес (без упаковки), кг | 55          |
| Вес (с упаковкой), кг  | 65          |

Запайщик пакетов [Hualian FRM-980III](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с жидким и сыпучим содержимым. Модель оснащена механическим управлением, электронным контроллером температуры запайки, конвейерной лентой, столешницей и запаивающим слотом. Материал корпуса - окрашенная сталь, материал столешницы - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2x0,04 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Максимальное количество строк печати: 2
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 930x153 мм
- Регулировка и контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Индикация температуры с помощью аналогового термометра
- Светодиодные индикаторы питания и активации нагревательных элементов
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели предохранительный рычажный выключатель на задней панели предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Съёмный кабель питания
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступна к заказу печать тиснением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.