COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Роликовый конвейерный запайщик Hualian FR-1370L/T



**Цена с НДС: 202 786 руб.**

Артикул: **995783**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 6 мес. |
| **Страна-производитель** | Китай |
| **Тип установки** | напольный |
| **Ширина запайки, мм** | 10 |
| **Применение** | для пакетов |
| **Тип** | ручной |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.1 |
| **Ширина, мм** | 1125 |
| **Глубина, мм** | 620 |
| **Высота, мм** | 1680 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 80 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 90 |

Запайщик пакетов Hualian FR-1370L/T используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением и запаивающим слотом.

**Технические характеристики:**

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,1 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 4x0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2x0,04 кВт
- Диапазон скорости запайки: от 0 до 10 м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 20 кг
- Длина конвейера: 1300 мм
- 2 пары запаечных блоков для эффективного сваривания плотных материалов
- Регулировка температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости с помощью поворотного переключателя
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами
- Регулировка температуры красящего ролика для оптимального расхода чернил с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными

индикаторами работы
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Движение конвейера справа налево
- Регулируемая по высоте с помощью поворотной ручки горизонтальная направляющая для пакетов
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съемный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Подставка на поворотных роликах для удобства транспортировки
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.