COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Кофемашина Bartscher KV1 Classic



Цена с НДС: 209 205 руб.

Артикул: **932620**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Тип кофе	зерновой
Объем резервуара для воды, л	1.8
Разновидность кофемашины	автоматическая
Емкость контейнера для кофе, кг	1
Количество групп	1
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Цвет	черный, серебристый
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.7
Ширина, мм	550
Глубина, мм	305
Высота, мм	580
Вес (без упаковки), кг	17.4
Вес (с упаковкой), кг	22.4

Кофемашина Bartscher KV1 Classic используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах и в домашних условиях для приготовления кофе. Модель оснащена электронным управлением, счетчиком чашек, чигналом удаления накипи, индикатором уровня заполнения, съемным баком для воды, регулировкой расхода молока и температуры, функцией горячей воды, вспенивателем молока, программой очистки, автоматическим отключением и подсветкой. Материал корпуса - пластик, материал измельчителя - сталь.

В комплекте 1 шланг для подачи молока,500 мм, шланг для подачи молока с регулятором расхода 500 мм и шланг подачи воды 1500 мм.

Технические характеристики:

- Минимальное количество закипания: 25 мл
- Производительность: 80 чашек/день
- Мощность макс: 40 чашек по 120 мл / час (1 дозатора на чашку) и 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)

- Выпускное отверстие с регулированием по высоте: 100-160 мм
- Объем контейнера для гущи: 35 чашек

- Настройки:
    - 5 степеней измельчения
    - Дозировка кофе
    - Количество воды
    - Температура воды
- Водоснабжение:

    - Бак для воды
    - Фиксированное подключение воды
    - Подача воды через внешние емкости
- Подача молока через внешний шланг
- 6 программ
- Конический измельчитель
- Система подачи под давлением
- Давление насоса: 19 бар
- Fault messages
- Функция 2 чашек
- Опция использования кофейного порошка
- Температура молока регулируется через шланг для подачи молока
- Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.