COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Стиральная машина ASKO WMC8944VB.T



Цена с НДС: 264 900 руб.

Артикул: **974942**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Словения
Управление	электронное
Загрузка, кг	9
Объем барабана, л	80
Диаметр люка загрузки, мм	310
Скорость отжима, об/мин	1400
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.6
Ширина, мм	595
Глубина, мм	706
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	92.5
Вес (с упаковкой), кг	95.9

Стиральная машина **ASKO WMC6743PB.T** используется для стирки, отжима и ополаскивания белья в прачечных, химчистках, отелях и в частных домах. Модель оснащена электронным управлением, ЖК-дисплеем, индикацией времени окончания программы, выдвижным дозатором, 3 отделениями и регулируемыми ножками. Материал барабана и бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал противовесов - чугун, материал шланга подачи воды - PEX-полипропилен, материал шланга слива - полипропилен.

Технические характеристики:

- Максимальная температура: 90 °C
- Производительность слива: 20 л/мин.
- G-фактор: 530
- Угол открывания двери: 180 °
- Мощность подключения: 4,6 кВт
- Мощность нагревательного элемента: 4,4 кВт
- Ток: 10 А
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Подключение к водопроводу: фитинг 3/4"
- Длина шланга:

    - Подключение к водопроводу: 1,5 м
    - Слив: 1,6 м
- Регулируемые ножки: 10 мм
- Вес противовесов: 10,4 кг
- Цвет: титан
- Инверторный мотор
- 25 программ с возможностью создания программ и отсрочки старта
- Барабан Active Drum™ - лопасти в форме песочных часов перемещают белье в середину барабана, в обрасть мягкого воздействия, а частицы грязи и песок - к краям барабана с большими отверстиями
- Уникальная конструкция Quattro Construction™ с 4 амортизаторами, прикрепленными к основанию, обеспечивает отжим с низким уровнем вибраций
- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- 22 языка, включая русский
- Сенсор уровня воды
- Подключение к горячей и холодной воде
- Фиксированная скорость отжима
- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Съемные фильтры
- Система безопасности:
    - Защита от перелива
    - Аварийное открывание загрузочного люка
    - Съемные лопасти для удобства обслуживания
    - Блокировка панели управления
    - Контроль дисбаланса
    - Температурная защита от перегрева мотора
    - Температурная и электронная защита мотора от перегрева
- Возможность подключения монетоприемника
- Возможность подключения внешней системы дозирования моющих средств (ADS)
- Расположение дверных шарниров: слева
- Сертифицировано ISO 14001
- Возможность установки стиральной машины в колонну с сушильной решает проблему ограниченного пространства

Программы:

- Гипоаллергенная хлопок 60°C
- Гипоаллергенная хлопок 90ºC
- Гипоаллергенная синтетика 60ºC
- Очистка барабана
- Гипоаллергенная синтетика 40ºC
- Интенсивная 90°C
- Интенсивная 60°C
- Белое 90°C
- Белое/Цветное 60°C
- Белое/Цветное 40°C
- Быстрая стирка 60°C
- Быстрая стирка 40°C
- Белое/Цветное 20 °C
- Синтетика 40°C
- Drain
- Spin
- Полоскание
- Шерсть/Ручная 30°C
- МОП 60°C
- МОП 90°C
- Microfibre 40ºC
- Микрофибра 60°C

- Дезинфекция 60°C
- Дезинфекция 40°C
- Дезинфекция 90°C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.