COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Посудомоечная машина ПищТех МП-500Ф-01



Цена с НДС: 116 704 руб.

Артикул: **312549**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	180от 120 до 180
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	280
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Нет
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	670
Глубина, мм	590
Высота, мм	900
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	63

Посудомоечная машина ПищТех МП-500Ф-01 используется для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электронным управлением. Материал камеры, двери и деталей - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 201.

В комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов и чашек и стакан для приборов.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 15 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность при 25 °C: 80%
  - Диапазон температуры водоснабжения:
    - Холодное: от 5 до 35 °C

        - Горячее: от 50 до 60 °C
    - Максимально допустимое давление водоснабжения: 600 кПа
    - Диапазон жесткости воды: от 3,5 до 9°F
- Температура среды:
    - При мойке моющим раствором: 60 °C
    - Для ополаскивания на выходе из форсунок: 85 °C
- Номинальная потребляемая мощность:
    - ТЭН бойлера: 3 кВт
    - ТЭН ванны: 2,5 кВт
    - Электродвигатель насоса: 0,5 кВт
    - Дозатор ополаскивающего средства: 0,004 кВт
    - Дозатор моющего средства: 0,008 кВт
- Кратность запуска: 6
- Продолжительность программ:
    - Короткая: 120 сек.
    - Длинная: 180 сек.
- Максимальный расход:
    - Вода на ополаскивание за 1 цикл при давлении в водопроводе 0,3 МПа: 2 л
    - Ополаскивающее средство: 2,5 мл
- Объем:
    - Бойлер: 5,6 л
    - Ванна: 20 л
- Количество предметов в кассете при единовременной загрузке:
    - Тарелки: 18
    - Стаканы: 36
    - Столовые приборы: 140
- Диаметр резьбы заливного шланга (G): 3/4"
- Максимальный диаметр тарелок в кассете:
    - 2 ряда: 250 мм
    - 1 ряд: 280 мм
- Глубина с открытой дверью: 955 мм
- Программы мойки:
    - Короткая
    - Длинная
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Наполнение ванны водой и контроль уровня с помощью воздушной камеры в боковой стенке, прессостата и электромагнитного клапана
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере с помощью капиллярного термостата и термодатчиков
- Раздельные системы циркуляции воды для горячего и холодного водоснабжения
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева бойлера, нагрева ванны и процесса мойки
- Легкосъемные моечные рукава для удобства технического обслуживания
- Блокировка двери с помощью защелки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.