COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-EZLM (левая дверь)

Цена с НДС: 372 430 руб.

Артикул: **960311**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	7
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	67
Температурный режим, °C	от 30 до 260
Управление	электромеханическое
Автоматическая мойка	есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	11.7
Ширина, мм	750
Глубина, мм	783
Высота, мм	843
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	85

Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-EZLM предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена панелью управления ZERO, датчиком-термощупом, светодиодной подсветкой и левым открыванием двери. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, направляющие - нержавеющая сталь.

Режимы выпечки:

- Конвекция при температуре от 30 до 260 °C
- Влажная конвекция при температуре от 48 до 260 °C с технологией STEAM.PLUS
- Предварительный нагрев до 260 °C

Дополнительные функции и автоматическое программирование выпечки:

- Встроенная память на 99 программ
- 12 быстрых программ приготовления

- 3 шага приготовления в каждой программе
- Возможность присвоения номера конкретному рецепту

Распределение воздуха в камере:

- AIR.Plus: оптимальное распределение воздуха внутри печи
- 2 вентилятора с возможностью реверсивного вращения
- 2 программируемых скорости вращения вентилятора

Управление климатом в камере:

- DRY.Plus: удаление избыточной влажности для создания хрустящей корочки и придания румянца готовым блюдам
- STEAM.Plus: обеспечение идеального уровня влажности в печи
- Пароконвекция с шагом 20-40-60-80-100%

Теплоизоляция и безопасность:

- Protek.SAFE: качественная теплоизоляция и максимальная безопасность
- Торможение мотора вентилятора при открывании дверцы во избежание потерь энергии

Открывание двери:

- Слева направо
- Самосмазывающиеся петли с фиксацией в 3 положениях: 60°, 120° и 180°

Технические детали:

- Высокоэффективные нагревательные элементы вокруг вентиляторов
- MAXI.LINK: возможность устанавливать печи одна на другую
- Вместительный съёмный резервуар для сбора воды на дверце с постоянным сливом, даже когда дверца открыта
- Профилированные направляющие С-образной формы для лёгкой загрузки и выгрузки противней

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.