COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Купольная посудомоечная машина Hobart H604-12B Ecomax с дозатором моющего средства и сливной помпой



**Цена с НДС: 1 115 890 руб.**

Артикул: **814236**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Германия |
| **Управление** | электронное |
| **Размер кассеты, мм** | 500x500 |
| **Максимальный диаметр тарелок, мм** | 440 |
| **Максимальная высота стаканов, мм** | 440 |
| **Производительность, корзин/час** | 48 |
| **Подключение к горячей воде** | Да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | Да |
| **Дозатор моющего средства** | Да |
| **Помпа слива** | Да |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 6.6 |
| **Ширина, мм** | 635 |
| **Глубина, мм** | 742 |
| **Высота, мм** | 1480 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 100 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 122 |

Посудомоечная машина купольного типа Hobart H604-12B серии Ecomax используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов и бокалов, столовых приборов, кастрюль, гастроемкостей, противней и прочего кухонного инвентаря.

*В комплекте поставки корзина для мойки тарелок P-18-12, корзина для столовых приборов CB1, помпа ополаскивания, дозатор средства ополаскивания, нагреватель с термостатом, электрический кабель, гибкий шланг для подачи воды и сливной шланг.*

**Технические характеристики:**

- Продолжительность программы: 75/150/180 сек
- Производительность в корзинах: 48 шт/час (при подключении горячей воды)
- Расход воды: 2,3 л/корзина
- Мощность насоса: 0,4 кВт
- Нагрев бака: 2,5 кВт
- Высота отсека для корзин: 440 мм
- Размеры корзины: 500x500 мм
- Объем моечного бака: 21 л
- Температура воды для мытья: 60°C
- Температура воды для ополаскивания: 82°C
- Полностью закрытая, экономит электроэнергию и улучшает микроклимат в помещении
- Функция термостопа для гарантированной температуры
- Сделана из нержавеющей стали
- 3 цикла мытья
- Вращающаяся система мойки для равномерного распределения воды во время мойки и ополаскивания
- Глубокое дно моечной камеры, отсутствие проблем с гигиеной в углах и по краям
- Снятие ополаскивателей без инструментов
- Цикл самоочистки
- Автоматическое первое заполнение
- Индикация температуры на передней панели
- Замок безопасности на двери
- Плоская поверхность панели управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.