COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 13.09.2026

Печь конвекционная Smeg ALFA 625 E1HDSR

Цена с НДС: 312 488 руб.

Артикул: **503069**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	6
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1, 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Панель управления	Touch Screen
Управление	электронное
Автоматическая мойка	нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.5
Ширина, мм	798
Глубина, мм	757
Высота, мм	793
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	88

Конвекционная печь Smeg ALFA 625 E1HDSR используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, ручным переключением термостата безопасности, автоотключением при открытой двери, таймером, принудительной вентиляцией и регулируемыми ножками. Материал корпуса и камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

Противни и гастроемкости в комплект не входят.

Технические характеристики:

- Инжекторное парообразование
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1521 мм

- Цифровой TFT-дисплей
- Изменяемые программы: 100
- Диапазон программирования таймера: 0-60 + бесконечность
- Шаги программы приготовления: 3 + предварительный разогрев
- Регулировка отвода пара
- Петли справа
- Размеры внутренней камеры: 672x437x546 мм
- Полный объем: 184,8 л
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
- Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт
- Количество вентиляторов: 2 с изменением направления вращения
- Мощность двигателя вентилятора: 200 Вт
- Скорость вентилятора: двухскоростной
- Скорость вентилятора: 2850 об/мин
- Пониженная скорость вентилятора:1450 об/мин
- Сигнал окончания приготовления
- Приготовление с термощупом в режиме Δ tt
- Съемный дефлектор
- 2 LED-лампы
- Мощность ламп подсветки: 40 Вт
- USB порт
- Шланг подачи воды
- Длина электрического кабеля: 170 см
- Защита: IPX3

Опции (заказываются отдельно):

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3774 - 6 алюминиевых противней 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- TVL420 - подставка с направляющими на 8 уровней
- TVL420D - подставка с направляющими на 4 уровня
- 36229 - подставка с направляющими на 4 уровня
- 36230 - подставка с направляющими на 8 уровней
- Вытяжной зонт K4610X
- 3927 - комплект для уменьшения скорости вентилятора
- SH12K6/4 - шпилька
- Термощуп KITSC

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.