

Коммерческое предложение от 13.09.2026**Тензодатчик CAS BSS-3000****Цена с НДС: 15 588 руб.****Артикул: 579510****Есть в наличии**

Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	171.5
Глубина, мм	38.1
Высота, мм	38.1
Вес (без упаковки), кг	1.6
Вес (с упаковкой), кг	1.9

Тензодатчик [CAS BSS-3000](#) применяется в сочетании с платформенными весами, преобразуя давление, оказываемое на него весом измеряемого объекта, в электрический сигнал, который можно использовать для измерения массы. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -20 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 3000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $2 \pm 0,005$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,02$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
 - Входное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 67
- Класс точности: C3 (OIML)
- Длина кабеля: 5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.