


Коммерческое предложение от 18.06.2026

Тензодатчик CAS BCL-60L

Цена с НДС: 8 159 руб.

Артикул: **822372**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	150
Глубина, мм	35
Высота, мм	40
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.5

Тензодатчик [CAS BCL-60L](#) преобразует давление, оказываемое на датчик весом измеряемого объекта, в аналоговый электрический сигнал и применяется в сочетании с напольными весами и контрольно-весовыми автоматами. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - анодированный алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 70 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 60 кг
- Максимальный размер платформы: 400x400 мм
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $2 \pm 0,2$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,1$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,03 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,03 %
- Класс точности: D1
- Сопротивление:
 - Входное: 400 ± 20 Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Класс защиты: IP 65
- Тип: одноточечный
- Вид нагрузки: сдвиговая деформация
- Допускает нецентральное нагружение

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.