

Коммерческое предложение от 01.05.2026

Тензодатчик CAS BSA-5T

Цена с НДС: 7 803 руб.

Артикул: **587048**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	230
Глубина, мм	145
Высота, мм	80
Вес (без упаковки), кг	1.8
Вес (с упаковкой), кг	2

Тензодатчик [CAS BSA-5T](#) применяется в сочетании с платформенными, палетными весами и весовыми дозаторами, преобразуя вес измеряемого объекта, воздействующий на датчик, в электрический сигнал и применяется в весовых системах на сжатие и растяжение. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - легированная сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 5000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $3 \pm 0,0075$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,03$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
 - Входное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 66
- Класс точности: С3
- Длина кабеля: 3 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.