

Коммерческое предложение от 28.06.2026

Паллетоупаковщик Hualian HL-1650EF с E-платформой, с механическим натяжением

Цена с НДС: 503 798 руб.

Артикул: **554336**

Есть в наличии



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Максимальная нагрузка, кг	800
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	1650
Глубина, мм	1650
Высота, мм	2400
Вес (без упаковки), кг	600
Вес (с упаковкой), кг	625

Паллетоупаковщик [Hualian HL-1650EF](#) предназначен для упаковки паллет и евро-поддонов в стретч-пленку на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорным дисплеем, колонной с механической кареткой, поворотной платформой с цепным приводом и функциональными кнопками. Материал корпуса - окрашенный металл.

Рампа не входит в комплект.

Технические характеристики:

- Тип: полуавтоматический
- Число программ в памяти: 9
- Скорость вращения поворотного стола: от 0 до 12 об/мин
- Максимальное растяжение пленки: 250%
- Максимальные габариты груза: 600x1200 мм
- Максимальная высота груза: 2400 мм
- Высота платформы: 100 мм
- Параметры используемой стрейч-пленки:
 - Диаметр втулки рулона: 76 мм
 - Максимальный диаметр рулона: 240 мм
 - Максимальная высота рулона: 500 мм
 - Диапазон толщины: от 17 до 35 мкм

- Е-образный паз на платформе для возможности совместной работы с вилочным погрузчиком
- Механическое натяжение пленки
- Регулируемая скорость обмотки
- Регулировка количества слоев обмотки сверху и снизу
- Фотодатчики для автоматического определения высоты поддона
- Датчики приближения для точного позиционирования обмотки
- Основной выключатель поворотного типа
- Светодиодный индикатор питания
- Быстрые запуск и перезапуск с помощью одной кнопки
- Кнопка аварийной остановки
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Простое управление благодаря русифицированному меню и интуитивно понятному человеко-машинному интерфейсу (HMI)
- Усовершенствованная конструкция платформы с минимальным уровнем шума
- Влагозащищенный электронный блок для возможности эксплуатации на открытых площадках
- Степень защиты оболочки электронного блока: IP54
- Эргономичный технический и эстетичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.