COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Кофемашина CONTI Monte Carlo ULTIMA 2 группы, белый

**Цена с НДС: 862 500 руб.**

Артикул: **965585**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Монако |
| **Тип кофе** | молотый |
| **Разновидность кофемашины** | автоматическая |
| **Объем бойлера, л** | 10 |
| **Количество групп** | 2 |
| **Капучинатор** | Да |
| **Подключение к водопроводу** | Да |
| **Цвет** | белый |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 6.7 |
| **Ширина, мм** | 796 |
| **Глубина, мм** | 512 |
| **Высота, мм** | 465 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 97 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 105 |

Кофемашина CONTI Monte Carlo ULTIMA предназначена для приготовления кофе эспрессо, капучино или латте на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах и в домашних условиях. Модель оснащена PID-control, мультибойлерной системой, нагревом воды, регулировкой температуры бойлера и подставкой для чашек. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал бойлера - медь, материал рожка - металл.

**Технические характеристики:**

- Объем бойлера: 10+2x0.9 л
- Предварительный нагрев воды в бойлеры для термостабильности
- Трехзонный электронный нагревательный контур с системой PID
- Мягкая инфузия под низким давлением с регулированием, способствующая максимальной экстракции ароматов
- Регулировка температуры бойлера до 125°C
- 1 выход подачи горячей воды с регулировкой температуры
- 2 паровые трубки без эффекта нагрева, управляемые вращающимися рычагами
- Функции управления на цветном сенсорном экране
- Панель для каждой группы с 8-кнопками

- Информация на дисплее помогающая в приготовлении качественного кофе
- Усовершенствованный цикл очистки
- ЭКО-режим
- Подключение к USB
- Настройка электрической мощности (6 уровней)/1 или 3 фазы
- Ручной запорный клапан, электрическая цепь изолирована и отделена реле
- Удобный доступ к обслуживанию: группы, электромагнитные клапаны, клапаны/краны, предохранительный клапан, наконечники
- Функциональное рабочее пространство
- Крепление держателя фильтра
- В рабочей зоне светодиодное освещение
- Оборудование: пробник моющих таблеток + тест для определения жесткости воды + щетка
- Напряжение питания: 400V3F + N50/60 Гц (возможно однофазное подключение)
- Дополнительно: Контроль парообразования - работа с резервуаром для воды (только комплект) - держатель фильтра с 3 чашками - наружный комплект насоса
- 2-х стандартные столешницы
- высокая чашка: 140 мм /эспрессо: 80 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.