COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Кофемолка Timemore Sculptor 078 белая



Цена с НДС: 77 000 руб.

Артикул: **750278**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Скорость вращения, об/мин	1400от 800 до 1400
Вместимость резервуара для зернового кофе, кг	0.03
Диаметр жернова, мм	78
Цвет	белый
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	261
Глубина, мм	118
Высота, мм	294
Вес (без упаковки), кг	6.8
Вес (с упаковкой), кг	10

Кофемолка Timemore Sculptor 078 используется для помола кофейных зерен на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, офисах и в домашних условиях. Модель оснащена поворотной ручкой, регулировкой скорости вращения, сенсорным бесщёточным двигателем, магнитным контейнером и крышкой. Материал корпуса -алюминиевый сплав, материал контейнера для кофе - пластик, материал жерновов - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Ёмкость контейнера: 30 грамм
- Диапазон помола от пуровера до френч-пресса: 36 настроек
- Sculptor 078 предназначен для грубого помола пуровер/капельный/френч-пресс , конструкция жерновов оптимизирована для уменьшения содержания мелких частиц в этом целевом диапазоне
- Уникальные жернова система «турбо нож»
- Плоские жернова с 3-мя рядами режущих зубцов (дуговые,вихревые,резки) для улучшения однородности измельчения
- Чрезвычайно однородный размер порошка с соотношением > 50% от 600-1200 мкм
- Запатентованная система «стука» для выброса помола из выпускного отверстия, уменьшающая задержку
- Запатентованная ручка очистителя: осторожно поверните её и за 3 оборота вибрирующая пружина выталкивает мелкую дисперсию, оставив к кофемолке не более 0,2 грамма кофе
- Настраиваемая скорость вращения в диапазоне от 800 до 1400 об/мин
- Скорость двигателя изменяется мгновенно при изменении показателей на ручке инвертора на задней панели

- Двигатель используются только для высококачественного оборудования, с функцией автоматической регулировки со встроенным алгоритмом PID (защита от перегрева двигателя)
- Более длительный срок службы с меньшим шумом
- Быстрый старт и стабильная работа при мгновенном изменении скорости
- Бункер для молотого кофе съёмный и устанавливается на магните
- Крышка бункера так же закрывается на магните для избежания выпрыгивания зёрен во время помола

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.