COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Кофемолка Timemore Sculptor 064S черная



Цена с НДС: 79 900 руб.

Артикул: **105435**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Скорость вращения, об/мин	1200от 800 до 1200
Вместимость резервуара для зернового кофе, кг	0.03
Диаметр жернова, мм	64
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Ширина, мм	225
Глубина, мм	100
Высота, мм	256
Вес (без упаковки), кг	4.1
Вес (с упаковкой), кг	5

Кофемолка Timemore Sculptor 064S используется для помола кофейных зерен на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, офисах и в домашних условиях. Модель оснащена поворотной ручкой, регулировкой скорости вращения, сенсорным бесщёточным двигателем, магнитным контейнером и крышкой. Материал корпуса -алюминиевый сплав, материал контейнера для кофе - пластик, материал жерновов - высококачественная нержавеющая сталь SUS 420 .

Технические характеристики:

- Ёмкость контейнера: 30 грамм
- Диапазон помола: 32 настроек
- Под эспрессо/пуровер/френч/сифон
- Жернова серии 078S Flat Burrs:
    - имеют три слоя зубьев (дуговые, вихревые и жернова), позволяющие быстро и равномерно перемалывать зерна и в то же время эффективно уменьшать количество мелких частиц, возникающих при сдавливании кофейных зерен
    - обладают хорошо продуманными и инновационными плоскими жерновами, подходящими для идеального помола
    - идеально подходят для тонкого помола, необходимого для эспрессо, обеспечивая при этом высокую однородность помола для методов заваривания "пуровер"
    - жернова произведены из стали марки SUS 420, твердость SUS440C обычно обычно составляет 50-53

HRC, в отдельных случаях до 56 HRC

- Уникальные плоские жернова диаметром 64 мм: получается чрезвычайно однородный размер порошка с соотношением > 50% от 600-1200 мкм
- Запатентованная система «стука» уменьшает задержку сбрасывания помола.
- Компактное и удобное поворотное кольцо очистителя помогает эффективно удалять мелкие частицы с кофемолки
- Регулируемая скорость вращения в диапазоне от 800 до 1200 об/мин
- Сенсорный бесщёточный двигатель используется только для высококачественного оборудования, с функцией автоматической регулировки со встроенным алгоритмом PID (защита от перегрева двигателя)
- Обеспечивает более длительный срок службы с меньшим шумом
- Быстрый старт и стабильная работа при мгновенном изменении скорости в диапазоне от 800 до 1400 об/мин
- Магнитный контейнер для кофе съёмный и устойчивый, предотвращает смещение и удобен в эксплуатации и хранении
- Крышка бункера также закрывается на магните для предотвращения выпрыгивания зёрен во время помола.
- Прочная металлическая цельная конструкция обеспечивает долгий срок служб

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.