COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Газоконвертор STRADA STANDART 5,0

Цена с НДС: 1 090 000 руб.

Артикул: **109790**

Под заказ 30 дней



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Уровень шума, дБ	40
Производительность, м³/ч	5000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина, мм	2110
Глубина, мм	870
Высота, мм	1110
Вес (без упаковки), кг	430
Вес (с упаковкой), кг	470

Газоконвертор STRADA STANDART 5,0 предназначен для очищения воздуха от аэрозолей и характерных запахов ресторанной кухни на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Прибор обеспечивает 100% удаление запахов и жира. Модель оснащена сетчатым и сорбционным фильтрами.
Газоконвертор имеет 4-х ступенчатую систему очистки и монтируется в вытяжной воздуховод. Необходимое техническое обслуживание - мойка сетчатого фильтра раз в неделю, мойка плазменных ячеек раз в квартал и замена сорбента раз в год. Материал плазменных ячеек - нержавеющая сталь AISI 304.

Для монтажа к потолку на корпусе имеются 4 специальных отверстия под шпильки. После подвешивания газоконвертора нужно будет подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды, закрепить пульт управления в удобном месте и соединить провода по схеме из инструкции.

Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: 800x865 мм
- Сечение канала установки: 795x870 мм
- Количество пламенных ячеек: 12
- Количество электродов в ячейке: 12
- Скорость воздуха: 1,7 м/сек.
- Аэродинамическое сопротивление: 0,5 кПа
- Температура воздуха на входе: от 5 до 50 °C
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Напряжение на плазменной ячейке: от 10000 до 20000 В
- 4-ступенчатая система очистки:

    - Легкосъемный многослойный сетчатый фильтр, улавливающий масло-жировые аэрозоли
    - 2 ступени рядов пламенного конвектора, в которых разрушаются молекулы запаха
    - Сорбционный фильтр с качественным вентиляционным сорбентом для доочистки от запахов
- Индикатор загрязнения фильтра
- Расходный материал: сорбент
- Отсутствие необходимости чистить воздухопровод
- Гарантированная эффективность очистки
- Низкий уровень шума
- Легкая установка
- Возможность выброса воздуха на фасад или в общую вытяжную систему
- Срок службы: 10 лет
- Класс защиты: IP-41

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.