COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Котломоечная машина Dihr LP1 MAXXI PLUS



Цена с НДС: 694 944 руб.

Артикул: **407866**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	50 / 90 / 120 / 180
Размер кассеты, мм	500x600
Производительность, корзин/час	72
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Помпа слива	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.5
Ширина, мм	800
Глубина, мм	735
Высота, мм	1490
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	150

Котломоечная машина Dihr LP1 MAXXI PLUS используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки котлов, гастроемкостей, подносов и кухонного инвентаря. Модель оснащена электронным управлением и атмосферным бойлером с буферной емкостью.

Технические характеристики:

- Размер подносов: 600x400 мм
- Гастроемкости: GN 1/1 глубиной 25 мм
- Производительность подносы:
  - При 55 °C: 72 / 40 / 30 / 20 шт/ч
  - При 10 °C: 35 / 35 / 30 / 20 шт/ч
- Температура:
  - Мойка: 55 °C
  - Ополаскивание: 85 °C
- Максимальный размер подносов: 600x400 мм
- Мощность моечного насоса: 1,49 кВт
- Потребление воды за цикл: 2,6 л

- Объем:
    - Бак: 42 л
    - Бойлер: 15 л
- Тэн:
    - Бак: 2,7 кВт
    - Бойлер: 9 кВт
- Габариты в упаковке: 700x800x1580 мм
- Система Break Tank предотвращает возврат нагретой воды из котла и ее смешивание с подачей свежей воды
- Фильтры с двойным баком, с системой сбора грязи и фильтром насоса
- Система контроля расхода воды и рабочего времени
- Самоочищающийся вертикальный насос для предотвращения застоя воды
- Двойные стенки двери и корпуса
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Система PLUS обеспечивает постоянную температуру и давление ополаскивания
- Цикл самоочистки
- Легкий доступ для обслуживания
- Противокапельная панель крышки
- Легкосъемная опора корзины

Опционально доступно к заказу:

- Энергосберегающая система HR: рекуперация тепла и конденсатор пара
- DA: встроенный умягчитель воды с автоматической регенерацией
- Пульт дистанционного управления, соответствующий нормам HACCP

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.