

Коммерческое предложение от 14.08.2026**Макароноварка Vortmax SGP 78****Цена с НДС: 173 843 руб.****Артикул: 314567****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Количество ванн	2
Количество емкостей	6
Тип установки	напольный
Тип подключения	газ
Кран для слива	да
Объем ванны, л	13
Объем, л	26
Мощность, кВт	20
Ширина, мм	800
Глубина, мм	730
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	83
Вес (с упаковкой), кг	92

Макароноварка [Vortmax SGP 78](#) серии 700 предназначена для приготовления различных макаронных изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 ваннами с независимым нагревом, кранами подачи воды, сливными клапанами и 2 отделением с ручками. Материал корпуса и рабочей поверхности - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте 6 корзин.

Технические характеристики:

- Размер корзины: 280x140x145 мм
- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 20 кВт
- Давление газа G20 / G30:
 - Номинальное: 20 / 30 мбар
 - Минимальное: 17 / 25 мбар

- Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
 - Минимальный: 1,111 м³/ч / 0,828 кг/ч
 - Максимальный: 2,117 м³/ч / 1,577 кг/ч
- Сечение кабеля питания: 3x1,5 мм²
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 3/4"
- Диаметр форсунок:
 - G20: 1,8 мм
 - G30: 1,1 мм
- Габариты корзин: 280x140x145 мм
- Электроподжиг
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотных переключателей
- Пилотные горелки со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Устройства контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Газовые горелки с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Фронтальные рабочие поверхности с перфорированными переливами
- Заглубление кромки ванн относительно столешницы с радиальным гибом для предотвращения разбрызгивания жидкости в процессе приготовления
- Монолитная конструкция рабочей поверхности и ванн со сглаженными углами для удобства очистки
- Съёмные задние борты
- Устойчивые массивные опоры
- Термоизолированные рукоятки корзин
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии
- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.