

## Коммерческое предложение от 28.05.2026

### Пароконвектомат Gabino Combi-61 1i-L

**Цена с НДС: 309 778 руб.**

Артикул: **528710**

Есть в наличии



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Гарантия                  | 12 мес.       |
| Страна-производитель      | Россия        |
| Способ образования пара   | инжектор      |
| Количество уровней        | 6             |
| Тип подключения           | электричество |
| Тип габаритности/противня | GN 1/1        |
| Температурный режим, °C   | от 30 до 270  |
| Управление                | электронное   |
| Ручной душ                | Есть          |
| Автоматическая мойка      | Есть          |
| Подключение, В            | 380           |
| Мощность, кВт             | 9.5           |
| Ширина, мм                | 840           |
| Глубина, мм               | 800           |
| Высота, мм                | 775           |
| Вес (без упаковки), кг    | 111           |
| Вес (с упаковкой), кг     | 142           |

Пароконвектомат [Gabino Combi-611i-L](#) предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления и 3-х точечным термощупом. Корпус выполнен из шлифованной нержавеющей стали, детали, подвергаемые санитарной очистке - из нержавеющей стали AISI 304.

*Габаритности в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно!*

#### Особенности:

- Режимы работы:
  - Конвекция от 30 до 270 °C
  - Пар от 30 до 100 °C
  - Конвекция + пар от 30 до 250 °C
  - Дельта Т
- Режимы мойки:
  - Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима "Пар" + специальные таблетки

- Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима “Пар” + жидкие моющие средства
- Режим ополаскивания
- Память на 1120 программ приготовления (120 собственных + 1000 возможность записи) до 9 этапов в каждой
- Таймер от 1 до 10 мин.
- Регулировка влажности в 5 шагов: от 0 до 100%
- Реверс + 5 скоростей вентилятора
- Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию
- Система самодиагностики
- Возможность обновлять программы электронной панели через USB
- Дверца с тройным стеклопакетом: снижение потельтепла и меньший нагрев поверхности
- Двухходовый замок дверцы: безопасность персонала от воздействия пара
- Регулируемые по высоте ножки
- Степень защиты IPX5

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная температура воды, сливаемой в канализацию: 70 °С
- Максимальная нагрузка на гостроемкость: 4 кг
- Давление воды в системе водоснабжения: от 200 до 600 кПа
- Максимальный уровень звуковой мощности: 65 дБА.
- Габариты в упаковке: 960x945x1030 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.