COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Шкаф пекарский ONEGA ШПЭн-3 (двери из нерж. стали)



Цена с НДС: 136 752 руб.

Артикул: **262110**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	хлебная форма №7, другое
Количество камер (подов)	3
Количество листов	72
Количество уровней в одной камере	2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	16.8
Ширина, мм	1135
Глубина, мм	1025
Высота, мм	1610
Вес (без упаковки), кг	230
Вес (с упаковкой), кг	260

Пекарский шкаф ONEGA ШПЭн-3 используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и тепловой обработки продуктов питания на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена электромеханическим управлением, 3 рабочими камерами, откидными дверцами и горизонтальными рукоятками. Материал корпуса - оцинкованная сталь, материал двери - высококачественная нержавеющая сталь AISI 430, материал противней - углеродистая сталь.

В комплекте 6 противней.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от 50 до 270 °C
- Время разогрева: 30 мин
- Формат емкостей: противни 700x460 мм и хлебная форма №7
- Вместимость хлебных форм №7 в одной камере: 24
- Толщина стенки противней: 1,2 мм
- Высота от поверхности противней до верхних ТЭНов: 210 мм
- Высота борта противней: 20 мм
- Нагрев каждой камеры с помощью 4 верхних и 4 нижних трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Независимая регулировка нагрева верхних и нижних ТЭНов с помощью колыбельных тумблеров

- Регулировка температуры с помощью поворотных переключателей
- Светодиодные индикаторы нагрева
- Автоматический контроль заданной температуры с помощью термореле
- Равномерное распределение тепла внутри камеры для однородного выпекания
- Термостойкая силиконовая уплотнительная манжета по контуру двери для предотвращения тепловых потерь
- Эффективная термоизоляция для энергосбережения и предотвращения нагрева наружных поверхностей
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость обслуживания
- Простота и надежность эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Противень из углеродистой стали (1,2 мм)
- Противень из нержавеющей стали 201 (1,2 мм)
- Противень из нержавеющей стали 430 (1,2 мм)
- Противень из нержавеющей стали 430 (1,5 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.