COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Шкаф низкотемпературный биомедицинский Haier Biomedical DW-40L92 (92 л, -20...-40 °C)

Цена с НДС: 145 199 руб.

Артикул: **142182**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Температурный режим, °C	от -20 до -40
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	92
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.34
Ширина, мм	640
Глубина, мм	610
Высота, мм	810
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	51

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier Biomedical DW-40L92 используется для хранения плазмы крови, биологических материалов, реагентов и вакцин на станциях переливания крови, в больницах, клиниках, лабораториях, научно-исследовательских институтах, санитарно-эпидемиологических службах и ветеринарных учреждениях. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, ЖК дисплеем, световой и звуковой сигнализацией, замком, регулируемыми по высоте полками и ящиками и регулируемыми ножками.

В комплекте скребок для инея.

Технические характеристики:

- Объем: 92 л
- Энергопотребление: 1.42 кВт/сутки
- Количество полок: 3 шт
- Хладагент: HC
- Уровень шума: 29 дБ
- Частота: 50 Гц
- Может располагаться как отдельно стоящий морозильник или встраиваться под столешницу, высота холодильника 81 см
- Система охлаждения на основе экологичного углеводородного хладагента
- Пенополиуретановая LBA-изоляция

- Низкое энергопотребление за счет инверторного компрессора и углеводородного хладагента
- Производит охлаждение помещенного внутрь материала с комнатной температуры (+25°С) до -40°С примерно за 110 минут
- Компрессор имеет плавный запуск и остановку, предохранение от скачков напряжения в сети и перебоев электропитания
- Регулировка температуры с шагом 1°С в диапазоне от -20°С до -40°С
- ЖК дисплей с отображением информации о заданном температурном диапазоне и текущей температуре внутри морозильной камеры с точностью до 0,1°С
- Механический замок с фиксатором и возможность использования навесного замка для защиты от несанкционированного доступа
- Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении рабочей температуры от заданной, неисправности датчика, чрезмерно высокой температуре окружающей среды, отключении питания, перегреве/переохлаждении, открытой двери морозильника
- Дистанционная аварийная сигнализация
- Ручной режим разморозки
- Для независимых испытаний пользователем предусмотрен порт доступа со стандартным разъемом 25 мм
- Возможно дооснащение портом USB или RS-485 для вывода протоколов работы морозильной камеры и их сохранения на внешнем носителе
- Морозильник соответствует требованиям европейской директивы ROHS по экологически безопасным материалам
- Международный сертификат CE
- Рекомендован для безопасного хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.