

Коммерческое предложение от 17.05.2026

Шкаф низкотемпературный биомедицинский Haier DW-86L628 (628 л, -40 ...-86 °C)

Цена с НДС: 891 830 руб.

Артикул: **580487**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Температурный режим, °C	от -40 до -86
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	628
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	1035
Глубина, мм	900
Высота, мм	1980
Вес (без упаковки), кг	301
Вес (с упаковкой), кг	321

Биомедицинский низкотемпературный морозильник [Haier DW-86L628](#) используется для хранения различных препаратов, включая эритроцитарную и лейкоцитарную массу, а также кожную и костную ткани, микробные агенты, вирусы, бактерии, генетические и другие биологические материалы на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях, а также в химических и биотехнологических компаниях. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, цифровым дисплеем, световой и звуковой сигнализацией, замком, регулируемые по высоте полками.

Технические характеристики:

- Объем: 628 л
- Количество полок: 3 шт
- Количество внутренних дверей: 4
- Хладагент: HC
- Уровень шума: 49 дБ
- Регулировка температуры с шагом 1 °C в диапазоне от -40 °C до -86 °C
- Заданный пользователем температурный режим контролируется встроенным микропроцессором
- Информация о заданном температурном диапазоне, текущей температуре в морозильной камере выводится на светодиодный дисплей
- Защита рабочих настроек от изменений с использованием пароля
- Конструкция с вакуумной изоляционной панелью предотвращает теплопотери и снижает потребление электроэнергии
- Аварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении от заданного температурного режима,

- неисправности датчика, чрезмерно высокой температуре окружающей среды, сбоях электропитании, открытой дверце, низком заряде батареи
- Возможность дооснащения системой U-COOL, которая информирует через SMS о возникновении любой внештатной ситуации
 - Дополнительная защита от скачков напряжения, функция плавного пуска/остановки компрессора
 - Ручной режим разморозки
 - Наличие 3-х разноуровневых полок для удобного размещения и хранения материалов в контейнерах различных форм и размеров и 4 внутренних дверей
 - USB-порт для сохранения и последующей печати протоколов работы холодильника
 - Возможность дооснащения опционально регистратором температуры, резервной энергонезависимой системы охлаждения на основе углекислого газа или жидкого азота, стеллажами из нержавеющей стали и криобоксами
 - Для удобного перемещения предусмотрены ролики и регулируемые по высоте ножки морозильника
 - Рекомендован для безопасного хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19

Опционально доступно к заказу:

- Температурный самописец
- Rs 232/485 интерфейс
- CO2 бэкап - система
- LN2 бэкап - система

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.