COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Шкаф ультранизкотемпературный биомедицинский Haier Biomedical DW-86L728 (209 л, -130 ...-150 °C)

**Цена с НДС: 2 361 819 руб.**

Артикул: **622426**

**Под заказ**




| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Китай |
| **Температурный режим, °C** | от -130 до -150 |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Тип охлаждения** | динамическое |
| **Объем, л** | 209 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.75 |
| **Ширина, мм** | 1650 |
| **Глубина, мм** | 850 |
| **Высота, мм** | 1010 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 260 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 295 |

Биомедицинский ультранизкотемпературный морозильник Haier Biomedical DW-86L728 используется для хранения различных препаратов, включая эритроцитарную и лейкоцитарную массу, а также кожную и костную ткани, микробные агенты, вирусы, бактерии, генетические и другие биологические материалы на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях, а также в химических и биотехнологических компаниях. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, ЖК дисплеем 10.1", световой и звуковой сигнализацией, замком и колесиками для передвижения.

**Технические характеристики:**

- Объем: 728 л
- Хладагент: HC
- Уровень шума: 55 дБ
- Поддержание ультранизкой температуры в камере от -130°C до -150°C с шагом регулировки 1°C
- Автоматический пуск, контроль работы и поддержание температуры для сохранности биоматериала, экономичности эксплуатации и увеличенного ресурса работы компрессора
- Отображение температуры с точностью до 0,1 ° C
- Двухступенчатая система охлаждения, заправленная хладагентом, не разрушающим озон
- Высокоэффективный испаритель
- Многослойное уплотнение наружной двери для предотвращения потери холода
- Вентилятор системы охлаждения имеет сдвоенную крыльчатку и улучшенную конструкцию лопастей для

высокоэффективной принудительной циркуляции воздуха, равномерного охлаждения всего объема камеры и поддержания необходимого температурного режима хранения
- Аварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении от заданного температурного режима, перебоях в электропитании, отказах датчиков, падении эффективности охлаждения, перегреве компрессора
- Автоматическая блокировка доступа к системе управления после установки температурного диапазона и рабочей температуры
- USB порт позволяет загружать и сохранять данные в течение 10 лет
- Наличие резервного питания за счёт двух литиевых батарей, что позволит сохранить работу панели управления в случае отключения электроэнергии

**Опционально доступно к заказу:**

- Температурный самописец
- LN2 backup system

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.